

# Profiltechnik

für alle Dächer der Welt

Preisliste 2020



*Schlebach*

Profiltechnik für alle Dächer der Welt

## Produktgruppe A

Maschinentyp		(€) EURO
<b>Universalfalzmaschine</b> für Doppelstehfalz und Winkelfalz für Profilhöhe 25/32 mm und 38 mm mit Edelstahlrollen für Alu/Edelstahl	<b>SPIDER</b>	<b>4.750,00</b>
<b>Schneidrollensatz für SPIDER</b> Zum Abschneiden des Falzes	<b>SCHNEIDR-SP</b>	<b>365,00</b>
<b>Universalfalzmaschine</b> für Doppelstehfalz und Winkelfalz für Profilhöhe 25 mm und 38 mm für Profilhöhe 32 und 25/38 mm für Profilhöhe 50/38 mm	<b>PICCOLO</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>PIC25/32</b>	<b>4.650,00</b>
	<b>PIC38/50</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Universalfalzmaschine mit Edelstahlrollensatz</b> für Doppelstehfalz und Winkelfalz für Profilhöhe 25 mm und 38 mm	<b>PICCINOX</b>	<b>4.450,00</b>
<b>Rollensatz UGINOX für Piccolo</b> Spezialrollensatz bei Verlegung von Edelstahl	<b>FALZUGIN</b>	<b>360,00</b>
<b>Rollensatz ALUMINIUM für Piccolo</b> Spezialrollensatz bei Verlegung von Aluminium	<b>FALZPICA</b>	<b>300,00</b>
<b>Schneidrollensatz für Piccolo/Flitzer</b> zum Abschneiden des Falzes	<b>SCHNEIDROLLEN</b>	<b>290,00</b>
<b>Falzmaschine</b> für Doppelstehfalz und Winkelfalz	<b>FLITZER</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Biegemaschine</b> zum Runden von aufgekanteten Scharen	<b>BIEGEBOY</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Werkstattständer</b> zur Befestigung des Biegeboys	<b>STÄNDER</b>	<b>270,00</b>
<b>Festhaftenstanze (RESTPOSTEN) <sup>1)</sup></b> für Profilhöhe 25 mm	<b>FHS</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Festhaftenstanze (RESTPOSTEN) <sup>1)</sup></b> für Profilhöhe 38 mm	<b>FHS38</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Hosenhaftenstanze (RESTPOSTEN) <sup>1)</sup></b> Handgerät für Hosenhaften und Einhängenhaften	<b>HS</b>	<b>875,00</b>
<b>Liegehaftenstanze (RESTPOSTEN) <sup>1)</sup></b> Handgerät für Liegehaften	<b>LHS</b>	<b>810,00</b>

<sup>1)</sup> Lieferung nur noch so lange der Vorrat reicht!

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe A****Maschinentyp****(€) EURO****Winterset**

Heißluftgebläse mit Spezialreflektor und Falzmaschinenbefestigung für PICCOLO, FLITZER und SPIDER

**(bei Bestellung bitte den Maschinentyp angeben)**

**WINTERSET****1.190,00****Halterung für Winterset**

zur Aufnahme des Heißluftgebläse, mit Klemmfuß für Handfalzarbeiten

**HALTER****240,00****Winterset**

ohne Heißluftgebläse mit Spezialreflektor und Falzmaschinenbefestigung

**WI-PICOH****620,00**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO**

**Profilmaschine**  
Hohlumschlag / Wasserfalz  
230V, 1 Phase

**HPM****15.500,00**

**Profilmaschine einseitig**  
für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase

**EPM25****7.200,00**

**Profilmaschine**  
leicht, kompakt und zerlegbar,  
für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase

**MINI-PROF-LIGHT****9.500,00**

**Profilmaschine**  
für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase

**MINI-PROF****10.300,00**

**Profilmaschine**  
für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase  
mit folgender Ausstattung  
- Handrollenschere zur Quertrennung  
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt  
- elektro/mech. Längenmeseinrichtung in cm  
- Abcoiler

**MINI-PROF PLUS****17.000,00**

**Profilmaschine**  
230 Volt, 1-Phase,  
mit Touch-Positioniersteuerung und folgender Ausstattung  
- Profilmaschine für Profilhöhe 25 mm  
- LS Rollenschere für Längstrennung  
- elektronische Längenmeseinrichtung in mm  
- Rollenmesser für Quertrennung, **motorisch betrieben**

**MINI-PROF PLUS RSM****20.200,00**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO****Profiliermaschine**für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase**SPM 30/80****15.500,00****Profiliermaschine**für Profilhöhe 25 mm,  
230 Volt, 1-Phase  
mit folgender Ausstattung:  
- elektro/mech. Längenmeseinrichtung in cm  
- Handrollenschere zur Quertrennung**SPM 30/80 RS****19.600,00****Profiliermaschine**für Profilhöhe 25mm  
230 Volt, 1-Phase  
mit folgender Ausstattung  
- Profiliermaschine SPM 30/80 Profilhöhe 25 mm  
- elektro/mech. Längenmeseinrichtung in cm  
- Handrollenschere zur Quertrennung  
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt**SPM 30/80 RS LS****21.100,00****Profiliermaschine**230 Volt, 1-Phase,  
mit Positioniersteuerung und folgender Ausstattung  
- Profiliermaschine SPM 30/80 Profilhöhe 25 mm  
- elektronische Längenmeseinrichtung in mm  
- Rollenmesser für Quertrennung, **motorisch betrieben****SPM 30/80 RSM****23.800,00****Profiliermaschine**230 Volt, 1-Phase,  
mit Positioniersteuerung und folgender Ausstattung  
- Profiliermaschine SPM 30/80 Profilhöhe 25 mm  
- elektronische Längenmeseinrichtung in mm  
- Rollenmesser für Quertrennung, **motorisch betrieben**  
- LS Rollenmesser für Längstrennung**SPM 30/80 RSM LS****25.300,00****Profiliermaschine****mit folgender Ausstattung:**  
- Profiliermaschine SPM 30/80  
- elektronische Längenmeseinrichtung in mm  
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm  
- Querteilanlage mit Handkreissäge beidseitig bis 60° schwenkbar**SPM 30/80 LM QA-60****22.700,00****Andere Anschlußspannungen auf Anfrage!**Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO****Profiliermaschine****SPM 30/80 LM QA 60 RS LS****27.400,00**

mit folgender Ausstattung:

- Profiliermaschine SPM 30/80
- elektronische Längenmesseinrichtung in mm
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- Querteilanlage mit Handkreissäge beidseitig bis 60° schwenkbar
- Handrollenschere zur Quertrennung
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt

**Profiliermaschine****SPM-KS****35.600,00**

für paralleles und konisches Profilieren

- elektrisch angetriebene Rollenschere
- Längsschneideinrichtung mit Rollenschere
- elektronische Längenmessung in mm
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm, für automatischen Ablauf und Berechnung von Schneid- und Einstellpositionen für schräges Schneiden und Trennen

**Profilierautomat****SPA****33.500,00**

mit folgender Ausstattung:

- Profiliermaschine SPM 30/80
- elektronischer Längenmesseinrichtung in mm
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulisch betätigte Trenneinrichtung

**Profilierautomat****SPA RS LS****37.700,00**

mit folgender Ausstattung:

- Profiliermaschine SPM 30/80
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Trenneinrichtung
- Handrollenschere zur Quertrennung
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt

**Profilierautomat****SPA 30/100****39.200,00**

für Falzprofil 25 mm

400 Volt, 50 Hz

- max. Einlaufbreite **1080mm**
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Segmentmesser-Trenneinrichtung

**Profilierautomat****SPA 30/100 RS LS****44.400,00**

mit folgender Ausstattung:

- max. Einlaufbreite **1080mm**
- Profiliermaschine SPM 30/80
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Trenneinrichtung
- Handrollenschere zur Quertrennung
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO**

<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief 230 Volt, 1-Phase	<b>PMC 30/80</b>	<b>16.100,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief 230 Volt, 1-Phase - elektro/mech. Längenmessung in cm - Handrollenschere zur Quertrennung	<b>PMC 30/80 RS</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief 230 Volt, 1-Phase - elektro/mech. Längenmessung in cm - Handrollenschere zur Quertrennung - Schneidrolleneinheit für Längsschnitt	<b>PMC 30/80 RS LS</b>	<b>22.200,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip Relief 400 Volt, 3-Phasen - Querteilanlage mit Handkreissäge beidseitig bis 60° schwenkbar - mit elektronischer Längenmesseinrichtung - SPS-Steuerung mit Touchpanel mit farbigen Bildschirm	<b>PMC 30/80 LM-QA-60</b>	<b>24.600,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip Relief 400 Volt, 3-Phasen - Handrollenschere zur Quertrennung - Schneidrolleneinheit für Längsschnitt - Querteilanlage mit Handkreissäge beidseitig bis 60° schwenkbar - mit elektronischer Längenmesseinrichtung - SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm	<b>PMC 30/80-LM- QA-60 RS LS</b>	<b>29.300,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief 230 Volt, 1-Phase, mit Positioniersteuerung und folgender Ausstattung: - elektronische Längenmesseinrichtung in mm - Rollenmesser für Quertrennung, <b>motorisch betrieben</b>	<b>PMC 30/80 RSM</b>	<b>25.300,00</b>
<b>Profiliermaschine</b> für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief 230 Volt, 1-Phase, mit Positioniersteuerung und folgender Ausstattung: - elektronische Längenmesseinrichtung in mm - Rollenmesser für Quertrennung, <b>motorisch betrieben</b> - LS Rollenmesser für Längstrennung	<b>PMC 30/80 RSM LS</b>	<b>26.600,00</b>

**Andere Anschlußspannungen auf Anfrage!**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO****Profiliermaschine****PMC-KS****36.800,00**

für paralleles und konisches Profilieren

400 Volt, 3-Phasen

- elektrisch angetriebene Rollenschere
- Längsschneideinrichtung mit Rollenschere
- elektronische Längenmessung in mm
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm, für automatischen Ablauf und Berechnung von Schneid- und Einstellpositionen für schräges Schneiden und Trennen

**Profilierautomat****PAC****37.200,00**

für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief

400 Volt, 3-Phasen

- Profiliermaschine SPM 30/80
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Trenneinrichtung

**Profilierautomat****PAC RS LS****41.500,00**

für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief

400 Volt, 3-Phasen

- Profiliermaschine SPM 30/80
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Trenneinrichtung
- Handrollenschere zur Quertrennung
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt

**Profilierautomat****PAC 30/100****43.000,00**

für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief

400 Volt, 3-Phasen

- max. Einlaufbreite **1080mm**
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Segmentmesser-Trenneinrichtung

**Profilierautomat****PAC 30/100 RS LS****48.300,00**

für Falzprofil 25 mm, mit Clip-Relief

400 Volt, 50 Hz

- Profiliermaschine SPM 30/100
- max. Einlaufbreite 1080mm
- mit elektronischer Längenmesseinrichtung
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- hydraulische Trenneinrichtung
- Handrollenschere zur Quertrennung
- Schneidrolleneinheit für Längsschnitt

**Andere Anschlußspannungen auf Anfrage!**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

## Produktgruppe B

### Maschinentyp

(€) EURO

#### Profiliermaschine

TWIN

36.500,00

- schwenkbaren Kassetten, beidseitig bestückt
- elektronische Längenmesseinrichtung in mm
- SPS-Steuerung mit Touchpanel und farbigen Bildschirm
- Rollenmesser für Quertrennung, **motorisch betrieben**
- Anschluß: 230 Volt, 1-Phase  
alternativ  
400Volt, 3-Phasen

#### Wahlweise in den Varianten:

2x Falz 25mm

TWIN Falz 25

für 2x Überdeckung/ 2x Unterdeckung

2x Falz 25mm mit ClipRelief

TWIN Clip 25

Für 2x Überdeckung/ 2x Unterdeckung

1x Falz 25mm / 1x Falz 25mm mit ClipRelief

TWIN FA/CR 25

Für Falzprofil 25mm

Und

Für Falzprofil 25mm mit ClipRelief

1x Falz 25mm / 1x Falz 32mm

TWIN Falz 25/32

Für Falzprofil 25mm

Und

Für Falzprofil 32mm

#### Ausstattungsvarianten Profiliermaschine TWIN

- mit Querteilanlage QA 60
- mit hydraulisch betätigter Trenneinrichtung  
(nur in Ausführung 400Volt, 50 Hz., 3 Phasen erhältlich)

TWIN QA60

41.500,00

TWIN HYT.

48.500,00

#### Zusatzausstattung

- Längsschneideinrichtung
- Sickeneinrichtung Flachsicke 2x25mm

LS

1.850,00

TWINSICK

1.950,00

**Weiteres Zubehör siehe „Zubehör Profiliermaschinen“  
oder auf Anfrage**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

## Produktgruppe B

### Zubehör für Profiliermaschinen

(€) EURO

<b>Abcoiler</b> , fahrbar für 300 kg Coils, einsetzbar bei allen Profiliermaschinen	AC	720,00
<b>Abwickelhaspel</b> , fahrbar bis 1.000 kg Tragkraft, einsetzbar bei SPM, SPA, QUADRO und Spaltanlagen	AH 1250 A1	2.600,00
<b>Abwickelhaspel</b> , fahrbar bis 1.000 kg Tragkraft, Spannweite 800 mm, fliegende Lagerung	Trans-ASPO	3.700,00
<b>Abwickelhaspel</b> , bis 5.000 kg Tragkraft, einsetzbar bei Spaltanlagen und QUADRO	AH 1250 K5	3.300,00
<b>QA 60° Schrägtrenneinrichtung</b> schwenkbar 60° nach rechts und links, mit Handkreissäge einsetzbar bei SPM und SPA	QA 60	5.000,00
<b>Distanzstäbesatz</b> für SPM, zur Abstandsverlängerung	STÄBE	290,00
<b>Umlenkrolle</b> mit Halterung für SPM, SPM RS, SPM LM QA und SPA, zum schonenderen Materialeinzug <b>(bei Bestellung bitte den Maschinentyp angeben)</b>	Umlenkrolle	550,00
<b>Stauchrollensatz</b> für SPM 30/80 Standard, RS und QA	STAUCHEN	620,00
<b>Stauchrollensatz</b> für SPM 30/80 LM QA-60 / SPA	STAUSPA	1.860,00
<b>Sickeneinrichtung</b> Für SPM/SPA Halterung mit 2 Paar Sickenrollen	SICKEN	1.500,00
<b>Sickeneinrichtung</b> Für MINIPROF/MINIPROF-PLUS/MINIPROF-PLUS RSM Halterung mit 2 Paar Sickenrollen <b>Einbau nur im Werk möglich (inkl.)!</b>	SICKENMP	1.650,00

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung, ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

## Produktgruppe B

### Zubehör für Profiliermaschinen

(€) EURO

<b>Sägeblatt</b> für NE-Metalle, 128 Zähne dampfbehandelt, für Zink und Aluminium	<b>SBS</b>	<b>98,00</b>
<b>Sägeblatt</b> für NE-Metalle, 128 Zähne hartverchromt, für Kupfer	<b>SBC</b>	<b>130,00</b>
<b>Sägeblatt</b> für NE-Metalle, 48 Zähne hartmetallbestückt	<b>SBH</b>	<b>140,00</b>
<b>Guideboy</b> Führungshilfe beim einseitigen Profilieren für alle Schlebach Profiliermaschinen	<b>GUIDEBOY</b>	<b>510,00</b>
<b>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213</b> min. Länge: 2.300 mm, max. Länge: 4.780 mm	<b>SRB5023</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213</b> min. Länge: 2.800 mm, max. Länge: 6.180 mm	<b>SRB5028</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Scherenrollenbahn Breite 500 mm Typ 213</b> min. Länge: 3.400 mm, max. Länge: 7.570 mm	<b>SRB5034</b>	<b>3.250,00</b>

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B**

Maschinentyp		(€) EURO
<b>Rundbogenformmaschine</b> für Profilhöhe 25 mm 230 Volt, 1-Phase	<b>RBM25</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Rundbogenformmaschine</b> für Profilhöhe 25 mm und 38 mm 230 Volt, 1-Phase	<b>RBM25/38</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Rundbogenformmaschine</b> für Profilhöhe 50 mm und 38 mm 230 Volt, 1-Phase	<b>RBM50/38</b>	<b>46.200,00</b>
<b>Klinkstation</b> elektro-hydraulisch, zum Klinken und Treiben eines runden Traufabschlusses - 400V, 3-Phasen	<b>KLS</b>	<b>20.200,00</b>
<b>Klinkstation</b> elektro-hydraulisch, zum Klinken eines stehend geraden Traufabschlusses (90°) - 230V, 1-Phase	<b>KLS90</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Elektro-hydraulische Ausklinkeinheit</b> zum Ausklinken, Treiben und Kanten eines runden Traufabschlusses - 400V, 50Hz, 3 Ph. - max. Einschubbreite: <b>800mm</b> - <b>einseitige</b> Segmentspannung in der Ober- und Biegewange - max. Kantlänge 40mm	<b>EHA3</b>	<b>35.100,00</b>
<b>Elektro-hydraulische Ausklinkeinheit</b> zum Ausklinken, Treiben und Kanten eines runden Traufabschlusses - 400V, 50Hz., 3 Ph. - max. Einschubbreite: <b>1000mm</b> - <b>einseitige</b> Segmentspannung in der Ober- und Biegewange - max. Kantlänge 40mm	<b>EHA3-100</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Elektro-hydraulische Ausklinkeinheit</b> zum Ausklinken, Treiben und Kanten eines runden Traufabschlusses - 400V, 50Hz., 3 Ph. - max. Einschubbreite: <b>1000mm</b> - <b>einseitige</b> Segmentspannung in der Ober- und Biegewange - max. Kantlänge 90mm	<b>EHA3-100/9es</b>	<b>47.300,00</b>
<b>Elektro-hydraulische Ausklinkeinheit</b> zum Ausklinken, Treiben und Kanten, eines runden Traufabschlusses - 400V, 50Hz., 3 Ph. - max. Einschubbreite <b>1000mm</b> - <b>beidseitige</b> Segmentspannung in der Ober- und Biegewange - max. Kantlänge 90mm	<b>EHA3-100/9</b>	<b>53.300,00</b>

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

**Produktgruppe B****Maschinentyp****(€) EURO**

<b>Schräg-Trennanlage</b> für parallele, schräge u. konische Schnitte 230 Volt, 1-Phase	<b>KONI2000</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Spaltanlage 1250 mm Breite mit Positioniersteuerung (HEJM)</b> zum Längs- und Querteilen vom Breitband, mit elektrischer Querteilrollenschere 400 Volt, 3-Phasen	<b>SL MSS</b>	<b>24.800,00</b>
<b>Spaltanlage 1250 mm Breite, mit Touchpanel</b> zum Längs- und Querteilen vom Breitband, 400 Volt, 3-Phasen - mit elektrischer Querteilrollenschere - mit B & R Steuerung	<b>SLRST400</b>	<b>26.800,00</b>
<b>Spaltanlage 1250 mm Breite, mit Touchpanel</b> zum Längs- und Querteilen vom Breitband, 400 Volt, 3-Phasen - mit Motortafelschere 1.250 mm - mit B & R-Steuerung	<b>SLTST400</b>	<b>36.300,00</b>
<b>Spaltanlage Modell MULTICUT, mit Touchpanel</b> zum Längs- und Querteilen vom Breitband, 400 Volt, 3-Phasen - mit Motortafelschere 1250 mm - mit B & R-Steuerung - Einzugswalzenpaar kompl. beschichtet. - automat. Abheben der Oberwelle zur Verschnittoptimierung	<b>MULTICUT</b>	<b>42.500,00</b>
<b>Spaltanlage Modell MASTERCUT, mit Touchpanel</b> zum Längs- und Querteilen vom Breitband, 400 Volt, 3-Phasen - mit Motortafelschere 1250 mm - mit B & R-Steuerung - Zwei Einzugswalzenpaare kompl. beschichtet. - integriertes 6-Walzen Richtwerk mit Abstützung - automat. Oberrichtwellenaushebung. - beide Messerwellen mit Abstützung - automat. Abheben der Obermesserwelle zur Verschnittoptimierung	<b>MASTERCUT</b>	<b>84.500,00</b>

**Weitere Spaltanlagenvarianten und Zubehör auf Anfrage!**

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!

Produktgruppe B

Maschinentyp		(€) EURO
Spaltnessersatz für SL MSS, SL MST	50690303	440,00
<b>3-Walzen-Richtanlage</b> zum Anbau an Spaltanlagen 1250 mm vom Typ SL MSS und SL MST - für Bandbreite 1250 mm - max. Materialstärke für St. 400N/mm <sup>2</sup> : 0,70mm - 3 Richtwalzen in Anordnung 1/2 mit Schwenkeinrichtung zum ober- und unterschlägigen Richten des Coilschlages	RIA-3	4.650,00
<b>5-Walzen-Richtanlage,</b> zum Anbau an Spaltanlagen 1250 mm vom Typ SL MSS und SL MST - für Bandbreite 1250 mm - max. Materialstärke für St. 400N/mm <sup>2</sup> : 0,70mm - 5 Richtwalzen in Anordnung 3/2 mit Schwenkeinrichtung zum ober- und unterschlägigen Richten des Coilschlages	RIA-5	7.150,00

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, ohne MwSt., einschließlich Verpackung,  
ohne Einweisung. Einweisung beim Kunden nach Aufwand!